

ROBOTFLEX TR 165 S

La cellule ROBOTFLEX TR 165 S permet le chargement d'axes lourds qui demandent beaucoup d'effort et de pénibilité aux opérateurs.

ROBOTFLEX libère totalement les opérateurs et prélève directement les axes bruts empilés sur la palette arrivant du débit et reconstitue un empilage d'axes usinés sur une autre palette.

ROBOTFLEX vous permet de maîtriser la qualité de vos pièces notamment en contrôlant la longueur des axes, avant le chargement des axes dans le tour.

ROBOTFLEX vous permet de maîtriser la qualité de vos pièces grâce à ses nombreuses options.



ROBOTFLEX

≡ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Chargement de pièces jusqu'à 60 kg
- Grande rigidité et stabilité au sol pour une précision optimale
- Réglages du préhenseur sans outils
- Soufflage des pièces intégré
- Sans programmation robotique et avec changement de série inférieur à 10 minutes
- Sur machines-outils neuves ou existantes
- Automatisation porte d'accès
- Pour tours mono broche, bi-broches, multifonctions
- Sécurité : Radar de zones, barrières immatérielles, ...
- Options : palettisation pièces finies au sol, sur chariot, ou sur AGV
- Options : contrôle des points de centre, contrôle de longueur des axes...